



We make it visible.

## DATOS TÉCNICOS – VISORES

Modelo	Aumento	Diámetro de objetivo efectivo	Diámetro de pupilas de salida	Factor crepuscular	Campo visual a 100 m	Ángulo de visibilidad del objetivo	Rango de ajuste de dioptrías	Tamaño del punto iluminado a 100 m con el máximo aumento	Distancia ocular	Libre de paralaje	Rango de ajuste a 100 m	Ajuste por clic a 100 m	Diámetro del tubo central	Diámetro del visor central	Diámetro del ocular	Diámetro del tubo de objetivo	LotuTec®	Relleno de nitrógeno	Impermeabilidad al agua	Temperatura de funcionamiento	Longitud	Peso con retícula iluminada con / sin carril	Número de pedido con retícula iluminada con / sin carril
/// VICTORY V8																							
(M) 1.8–14 x 50	1,8 x	18,6 mm	10,3 mm	5,1	23 m	13,1°	-3,5/+2 dpt	0,5 cm	95 mm	50 m—∞	310 / 200 cm (Altura/Lateral)	1 cm	36 mm	46 mm	56 mm	sí	sí	400 mbar	-25/+50 °C	343 mm	680 g / 700 g	52 21 17 / 52 21 16	
	13,5 x	50 mm	3,7 mm	26	3,1 m	1,8°																	
(M) 2.8–20 x 56	2,8 x	27,5 mm	9,9 mm	7,9	15,5 m	8,9°	-3,5/+2 dpt	0,4 cm	95 mm	50 m—∞	210 / 135 cm	1 cm	36 mm	46 mm	62 mm	sí	sí	400 mbar	-25/+50 °C	350 mm	830 g / 850 g	52 21 37 / 52 21 36	
	20 x	56 mm	2,8 mm	33	2,1 m	1,2°																	